

Устройство предназначено для программирования ключей для автомобилей RENAULT/DACHA/OPEL/NISSAN. Это полностью автоматическая система, Вам не надо знать ПИН-код или выбирать модель вручную. Обновляется через Интернет.

Устройство не предназначено для совершения противоправных действий!

СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ:

МОДЕЛЬ	ШАССИ	ГОДА
CLIO II PH2/3	X65	2002-2006
CLIO II PH2/3/4	X65	2006+
CLIO CAMPUS	-	2006+
CLIO CLASSIC	-	2006+
CLIO SEDAN	-	2006+
CLIO SYMBOL	-	2006+
THALIA	-	2006+
CLIO III KEY	X85	2006+
CLIO III CARD	X85	2006+
ESPACE IV	X81	2003-2006
ESPACE IV PH2	X81	2006+
FLUENCE	X38	2009+
KANGOO MUX PH2	X76	2002-2007
KANGOO II	X61	2008+
KOLEOS	H45	2008+
LAGUNA II	X74	2001-2005
LAGUNA II PH2	X74	2005-2007
LAGUNA III	X91	2007+
LATITUDE	X43	2010+
LOGAN	-	2004-2008
LOGAN PH2	X90	2008+
LOGAN PH2	X90	2010+
MASTER PH2	X70	2002-2006
MASTER PH3	X70	2007+
MASTER III	X62	2010+
MEGANE II	X84	2003-2006
MEGANE II PH2	X84	2007+
MEGANE III	X95	2009+
MEGANE III RS	-	2009+
MODUS	J77	2004+
NISSAN PLATINA	-	-
NISSAN PRIMESTAR	-	2003-2008
OPEL MOVANO	-	2002-2008
OPEL VIVARO	-	2002-2008
SANDERO	-	2008+
SAMSUNG QM5	H45	2008+
SAMSUNG SM3	X38	2006+
SAMSUNG SM5	X43	2010+
SCENIC II	X84	2003+
SCENIC II PH2	X84	2007+
SCEINIC III	X95	2009+
SOLENZА	-	2003-2005
TRAFIC II	X83	2002-2006
TRAFIC II PH2	X83	2007+
TWINGO PH2	X06	2002-2007
TWINGO II	X44	2007+
VELSATIS	X73	2002+
VELSATIS PH2	X73	2006+

22 Августа, 2013

ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ КЛЮЧА ДЛЯ СТАРЫХ МОДЕЛЕЙ (2-ЫЕ ФАЗЫ):

1. Выключить зажигание или извлеките карту из слота.
2. Подключить прибор к диагностическому разъёму.
3. Через несколько секунд Вы услышите короткий звуковой сигнал, это означает что - процедуры программирования ключа/карты началась.
4. Вставьте карту в слот либо включите зажигание новым ключом.
5. Через 5-10 секунд Вы услышите длинный звуковой сигнал и увидите - что «ЗЕЛЁНЫЙ» светодиод начал светиться. Программирование ключа/карты завершено успешно.
6. Выключите зажигание и отсоедините устройство от диагностического разъёма.

ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ:
(*Megane-3, Laguna-3, Master-3, Scenic-3, Fluence, Latitude и тд.*)

1. Нажмите кнопку «START» чтоб автомобиль «проснулся».
2. Вставьте карту в слот и затем подключите прибор в диагностический разъём.
3. Через несколько секунд Вы услышите короткий звуковой сигнал, это означает что - процедуры программирования карты началась.
4. Через 5-10 секунд Вы услышите длинный звуковой сигнал и увидите - что «ЗЕЛЁНЫЙ» светодиод начал светиться. Программирование ключа/карты завершено успешно.
5. Выключите зажигание и отсоедините устройство от диагностического разъёма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если устройство не издаёт звуков – возможно неисправен диагностический разъём. Устраните неисправность и попробуйте снова.
2. Если прибор издает несколько коротких звуковых сигналов и светит КРАСНЫМ светодиодом *до* пункта 3 – данная модель не поддерживается устройством.
3. Если прибор издает несколько коротких звуковых сигналов и светит КРАСНЫМ светодиодом *после* пункта 3 - ошибка программирования ключа/карты. Обычно из-за неправильного типа транспондера или ключ/карта б.у. Замените ключ/карту.
4. Используйте оригинальные ключи и карты, или Вы можете использовать РСF7936 транспондеры в режиме Crypto (*могут работать не на всех моделях*).